



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék egyedi azonosító kódja:

**Égetett agyag falazóelem az MSZ EN 771-1 : 2011 szerint
KISMÉRETŰ TÖMÖR TÉGLA
250 x 120 x 65 mm**

2. Típus-, tétel-, vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésének értelmében:

A gyártó minden elemet présjellel lát el: "MÁZA"

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizált műszaki előírással összhangban:

Falakban, pillérekben és válaszfalakban, behatoló víztől védett teherhordó és vakolt falazatként alkalmazható

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve védjegye, valamint értékesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**MÁZAI TÉGLAGYÁR IPARI ÉS KERESKEDELMİ KFT
H7351 Máza, Téglagyár u. 5.
Tel.: 72/589-014 ; fax.: 72/589-014**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:

3 rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Kht. Dél-dunántúli Területi
Laboratórium, 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. NAT-1-1110/2006
A nyilatkozat alapja az M-2133/1/2005 számú Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv
és Típusvizsgálati Bizonyítvány: M-407/1/2011 Vizsgálati Jegyzőkönyv**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyben európai műszaki értékelést adtunk ki:

Nem releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK	Teljesítmény	Vizsgálati jegyzőkönyv	Harmonizált műszaki előírások
Mérettűzési kategória	T1	M-2133/1/2005	EN 771-1:2011
Mérettartomány kategória	R2	M-2133/1/2005	
Közepes nyomószilárdság	$\geq 14 \text{ N/mm}^2$	M-2133/1/2005	
Aktív oldható sótartalom	S0	M-2133/1/2005	
Tűzveszélyesség	A1	M-2133/1/2005	
Vízfelvétel	21%	M-2133/1/2005	
Páradiffúziós tényező	NPD	M-2133/1/2005	
Léghang szigetelés	NPD	M-2133/1/2005	
Nettó száraz testsűrűség	1700kg/m ³ ; tűrés D2	M-2133/1/2005	
Fagyállóság	F0	M-2133/1/2005	
Veszélyes anyagok	NPD	M-2133/1/2005	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


Pavolics Zoltán
gyárvezető

Máza, 2013. július 01.