

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete, valamint az 574/2014/EU rendelet alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 5601


1. A terméktípus azonosító kódja: **9109 RockFix**
2. Felhasználási terület: EN 998-1:2016 GP CS IV
kőörgzítő cementhabarcs kül- és beltéri használatra
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: 4
7. Harmonizált szabványok által kiadta: Cemix Hungary Kft.
TVB: 01/2011-EN 998-1
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság (N/mm ²)	≥15	EN 998-1:2016
Kapilláris vízfelvétel	W _c 1	
Páradiffúziós tényező (μ)	5/35	
Hővezetési tényező λ _{10 száraz} (W/mK) P=50%	0,88	
Testsűrűség: (kg/m ³)	1750	
Tapadószilárdság: (N/mm ²) és töréskép	≥ 0,5 (FP: B)	
Tűzvesélyesség (osztály)	A1	


8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2024.01.10.



Veit Tamás
Ügyvezető igazgató



11

Cemix Hungary Kft.

H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.

Tel.: +36 88 590-500

Teljesítménynyilatkozat száma:**5601****EN 998-1:2016****GP CS IV****körögzítő cementhabarcs kül- és beltéri használatra**

Nyomószilárdság (kategória)	CS IV
Tapadósilárdság (N/mm²) és töréskép	≥0,5 (FP: B)
Kapilláris vízfelvétel	W_c 1
Páradiffúziós tényező (μ)	5/35
Hővezetési tényező: λ₁₀ száraz (W/mK) P=50%	0,88
Tartósság (fagyállóság)	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Tűzvesélyesség (osztály)	A1