

Teljesítménynyilatkozat

Száma: P163

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA

E-G 4 F/K Extra

2. FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I)

- a. Épületek nedvességszigetelése, beleértve a talajvíz ellenit is
- b. Épületek nedvességszigetelése, beleértve a talajvíz ellenit is, ahol a tűzzel szembeni viselkedésre előírások vannak

3. GYÁRTÓ

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole
Lengyelország

4. AZ AVCP-RENDSZER(EK)

Rendszer 2+, Rendszer 3

5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

6. BEJELENTETT SZERV(EK)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Nr 1434

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

P. Konrad Machula



Opole, 2024. március 20

7. A NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ TELJESÍTMÉNY(EK)

Lényeges jellemzők	Teljesítmény		
Tűzzel szembeni viselkedés	---	Osztály E	
Vízzáróság	B módszer	100 kPa	
Ütési ellenállás	A módszer	800 mm	
Lemezátlapolások lefejtési szilárdsága	---	NPD	
Hídeghajlíthatóság	---	-15 °C	
Húzószilárdság	legnagyobb húzóerő	hosszirány	2500 ± 700 N/50 mm
		keresztirány	2000 ± 700 N/50 mm
	nyúlás	hosszirány	8 ± 5 %
		keresztirány	8 ± 5 %
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	---	NPD	
Továbbszakadási ellenállás	szegszárral	hosszirány	600 ± 100 N
		keresztirány	600 ± 150 N
Tartósság	vízzáróság mesterséges öregítés után		NPD
	vegyszerállóság		NPD
Veszélyes anyagok	---	NPD	

Teljesítménynyilatkozat

Száma: P162

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA

E-G 4 F/K Extra

2. FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I)

- a. Tetők vízszigetelése
b. Tetők vízszigetelése, ahol a tűzzel szembeni viselkedésre előírások vannak

3. GYÁRTÓ

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole
Lengyelország

4. AZ AVCP-RENDSZER(EK)

Rendszer 2+, Rendszer 3

5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY

EN 13707:2004+A2:2009

6. BEJELENTETT SZERV(EK)

Polskie Centrum Badarń I Certyfikacji S.A., Nr 1434

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

P. Konrad Machula

Opole, 2024. március 20

7. A NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ TELJESÍTMÉNY(EK)

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	
Külső tűzzel szembeni viselkedés	---	NPD
Tűzzel szembeni viselkedés	---	Osztály E
Vízzároság	B módszer	100 kPa
Húzószilárdság	legnagyobb húzóerő	hosszirány 2500 ± 700 N/50 mm
		keresztirány 2000 ± 700 N/50 mm
	nyúlás	hosszirány 8 ± 5 %
		keresztirány 8 ± 5 %
Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás	---	NPD
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	A módszer	15 kg
Ütési ellenállás	A módszer	800 mm
Továbbszakítási ellenállás	szegszárral	hosszirány 600 ± 100 N
		keresztirány 600 ± 150 N
Lemezátlapolások szilárdsága	---	NPD
Tartósság	---	NPD
Hideghajlíthatóság	---	-15 °C
Veszélyes anyagok	---	NPD