

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete, valamint az 574/2014/EU rendelet alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 5502

1. A terméktípus azonosító kódja: **8140 Aquastop Flex (EN 14891:2017)**
2. Azonosító: **8140 Aquastop Flex Rugalmas kenhető szigetelés**
(cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Pincék külső ill. belső falainak, fürdőszobák padlófelületeinek és oldalfalainak, zuhanyzóknak, egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek falainak, aljzatának víz elleni szigetelésére. Víz tározók, élmény- és úszómedencék, teraszok és erkélyek burkolata alatti vízszigetelésre is alkalmazható
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: **Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., (NB:1415) 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. ETVJK: M-3031/2015 M-3016/2017**
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Termékjellemzők és mértékegységeik	érték	Vizsgálati/értékelési mód
Vízzáróság / 150 kPa, 168 h/ mm	0	MSZ EN 14891:2017 A.7
Vízfelvétel / 150 kPa, 168 h/ g	≤ 20	MSZ EN 14891:2017 A.7
Kezdeti húzó-tapadószilárdság N/mm ²	≥ 0,5	MSZ EN 14891:2017 A.6.2
Húzó-tapadószilárdság vízbemerítés után N/mm ²	≥ 0,5	MSZ EN 14891:2017 A.6.3
Húzó-tapadószilárdság hőöregítés után N/mm ²	≥ 0,5	MSZ EN 14891:2017 A.6.5
Húzó-tapadószilárdság fagyasztás-olvasztás után N/mm ²	≥ 0,5	MSZ EN 14891:2017 A.6.6
Húzó-tapadószilárdság klóros vizes tárolás után N/mm ²	≥ 0,5	MSZ EN 14891:2017 A.6.7
Húzó-tapadószilárdság meszes vizes tárolás után N/mm ²	≥ 0,5	MSZ EN 14891:2017 A.6.9
Repedésáthidaló képesség normál körülmények között (+23 °C) mm	≥ 0,75	MSZ EN 14891:2017 A.8.2
Repedésáthidaló képesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C) mm	≥ 0,75	MSZ EN 14891:2017 A.8.3

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2024.01.10.


Veit Tamás
Ügyvezető igazgató

CE 17	
Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500	
Teljesítménynyilatkozat száma 5502	
EN 14891:2017 CMO2P osztályú kenhető vízszigetelő anyag, amelyet közvetlenül kerámia burkolattal lehet ellátni. (a ragasztást EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval kell végezni).	
Vízzáróság /150 kPa, 168 h/ mm	0
Vízfelvétel /150 kPa, 168 h/ g	< 20
Kezdeti húzó-tapadószilárdság N/mm ²	≥ 0,5
Húzó-tapadószilárdság vízbemerítés után N/mm ²	≥ 0,5
Húzó-tapadószilárdság hőöregítés után N/mm ²	≥ 0,5
Húzó-tapadószilárdság fagyasztás-olvasztás után N/mm ²	≥ 0,5
Húzó-tapadószilárdság klóros vizes tárolás után N/mm ²	≥ 0,5
Húzó-tapadószilárdság meszes vizes tárolás után N/mm ²	≥ 0,5
Repedésáthidaló képesség normál körülmények között (+23 °C) mm	≥ 0,75
Repedésáthidaló képesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C) mm	≥ 0,75
Tűzvédelmi osztály:	E