

Teljesítménynyilatkozat

DoP száma: 14010W3150

Termék:

Porotherm 25 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 14010W3150

(4)



Wienerberger

Wienerberger Teglaiipari zRt.

1119 Budapest Bartfai u. 34.

Magyarország

(3) Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

(6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

elvégezte:

(i) a gyártó üzem, illetve a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszer kezdeti vizsgálatát,

(ii) a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszert folyamatosan felügyeli, vizsgálja és értékeli; a következő számon tanúsítványt állított ki:


védett falazott szerkezethez

System 2+

1415

1415-CPD-8-(C-16/2005)

(9) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Típus:		LD - Falazóelem			
Méretek és mérettűrések			Tm	Rm	
Hosszúság:	mm	375	± 5	6	
Szélesség:	mm	250	± 8	5	
Magasság:	mm	238	± 4	5	
Középérték tűrése:	kategória	Tm			
Mérettartomány:	kategória	R2			
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm	NPD			
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	NPD			
Alak					
Falazóelem csoport:	-	2			
Üregek százalékos aránya:	%	NPD			
Bemélyedések aránya:	%	NPD			
Testsűrűség					
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m³	750			
Netto száraz testsűrűség:	kg/m³	NPD			
Tűrés:	kategória / %	D1 / 10			
Nyomószilárdság					
Kategória:	-	1			
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm²	11			
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm²	NPD			
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm²	NPD			
Tapadésszilárdság:	N/mm²	0,15			
Hővezetési tényező, λ10,száraz,elem:	W/(m·K)	0.3		Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5	
Páraáteresztő képesség:	-	μ = 5/10			
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória	F0			
Vízfelvétel:	%	NPD			
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m²·min)	NPD			
Aktív oldható sótartalom:	kategória	S0			
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m	NPD			
Tűzveszélyesség:	osztály	A1			
Veszélyes anyagok:	-	NPD			

A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet

(10) A termék megfelel a fent részletezett teljesítményeknek.

CEO

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

2014-01-31 Norbert Schwarzmüller

Wienerberger Teglaiipari zRt.

1119 Budapest Bartfai u. 34.

Magyarország

EN 771-1:2011

További információk:

DoP száma: 14010W3150

Termék:

Porotherm 25 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 14010W3150

(4)



Wienerberger Teglaipari zRt.
1119 Budapest Bartfai u. 34.
Magyarország

Falazóelem szabványos nyomószilárdsága (fb)	N/mm2	12,51
Bordák és kérgék kombinált vastagsága (ct)	%	≥16