

Teljesítménynyilatkozat

DoP száma:

Termék:

Porotherm 25 AKU Z P15 T2R2

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám:

(4)



Wienerberger slovenské tehelne,
953 01 Zlaté Moravce Tehelná 5
Slovensko

(3) Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

(6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

elvégezte:


(i) a gyártó üzem, illetve a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszer kezdeti vizsgálatát,

(ii) a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszert folyamatosan felügyeli, vizsgálja és értékeli; a következő számon tanúsítványt állított ki:

védett falazott szerkezethez
System 2+
1301

(9) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Típus:		LD - Falazóelem		
Méretek és mérettűrések			Tm	Rm
Hosszúság:	mm	330	± 5	5
Szélesség:	mm	250	± 4	5
Magasság:	mm	238	± 4	5
Középérték tűrése:	kategória	T2		
Mérettartomány:	kategória	R2		
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm	NPD		
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	NPD		
Alak				
Falazóelem csoport:	-	2		
Üregek százalékos aránya:	%	NPD		
Bemélyedések aránya:	%	NPD		
Testsűrűség				
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m ³	1050		
Netto száraz testsűrűség:	kg/m ³	1580		
Tűrés:	kategória / %	D1 / 10		
Nyomószilárdság				
Kategória:	-	I		
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm ²	15		
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm ²	NPD		
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm ²	0		
Tapadósilárdság:	N/mm ²	0,15		
Hővezetési tényező, λ10, száraz, elem:	W/(m·K)	0		
Páraáteresztő képesség:	-	μ = 10/5		
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória	F0		
Vízfelvétel:	%	NPD		
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m ² ·min)	NPD		
Aktív oldható sótartalom:	kategória	S0		
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m	NPD		
Tűzveszélyesség:	osztály	A1		
Veszélyes anyagok:	-	NPD		



A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet

EN 771-1:2011

(10) A termék megfelel a fent részletezett teljesítményeknek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: