

Teljesítménynyilatkozat

DoP száma:

Termék:

Porotherm 30 AKU Z P15 T2R2

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám:

(4)



Wienerberger slovenské tehelne,
953 01 Zlaté Moravce Tehelná 5
Slovensko

(3) Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

(6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:


elvégezte:

(i) a gyártó üzem, illetve a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszer kezdeti vizsgálatát,

(ii) a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszert folyamatosan felügyeli, vizsgálja és értékeli; a következő számon tanúsítványt állított ki:

védett falazott szerkezethez
System 2+
1301

(9) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Típus:		LD - Falazóelem			
Méretek és mérettűrések			Tm	Rm	
Hosszúság:	mm	250	± 4	5	
Szélesség:	mm	300	± 4	5	
Magasság:	mm	238	± 4	5	
Középérték tűrése:	kategória	T2			
Mérettartomány:	kategória	R2			
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm	NPD			
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	NPD			
Alak					
Falazóelem csoport:	-	2			
Üregek százalékos aránya:	%	33			
Bemélyedések aránya:	%	0			
Testsűrűség					
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m³	1050			
Netto száraz testsűrűség:	kg/m³	1580			
Tűrés:	kategória / %	D1 / 10			
Nyomószilárdság					
Kategória:	-	I			
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm²	15			
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm²	NPD			
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm²	0			
Tapadósilárdság:	N/mm²	0,15			
Hővezetési tényező, λ10,száraz,elem:	W/(m·K)	0			
Páraáteresztő képesség:	-	μ = 10/5			
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória	F0			
Vízfelvétel:	%	NPD			
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m²·min)	NPD			
Aktív oldható só tartalom:	kategória	S0			
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m	NPD			
Tűzveszélyesség:	osztály	A1			
Veszélyes anyagok:	-	NPD			

A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet

(10) A termék megfelel a fent részletezett teljesítményeknek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

EN 771-1:2011