

2023. június 22.

RIGIPS® MODELLGIPSZ T

Természetes gipszből készült portermék kézi, beltéri használatra.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipsz kötőanyag és gipsz vakolóhabarcok



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	A Rigips Modellgipsz T alkalmas gipszformák, gipszmodellek és gipszstukkók előállítására és javítására. Fehér színű.
Kiszerelés	Zsákban: 25 kg
Bekeverési arány	kb. 2 kg/ 1 l víz
Anyagszükséglet	igény szerint
Bedolgozhatósági idő	10-15 perc
Javasolt felhordási vastagság	igény szerint
Alkalmazási terület	Beltéri festőmunka segédanyagaként, valamint öntőformák és stukkódíszek készítésére.
Alapfelület előkészítése	A felületről a laza részeket, piszkot, port el kell távolítani, hogy az alap tiszta és szilárd legyen. A javítás, formázás helyét kiadósan nedvesítse meg!
Bekeverés	Kb. 2 kg Modellgipsz T terméket szórjunk egyenletesen terítve 1 liter tiszta vízbe (mindig a vízbe öntsük a gipszet), majd várjunk 1 percet és kézzel vagy géppel csomómentes masszává keverjük. A bekevert anyag a kb. 15 percig könnyen bedolgozható, majd megkeményedik. A már megkeményedett anyagot nem szabad felhasználni!
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket, majd a munka végétével vízzel alaposan tisztítsuk meg az eszközöket.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 9 hónap, felbontás után 3 hónap.