

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM B30 Kézi Falazóblokk

175 x 300 x 140 mm

2. Cikkszám: TÉG15

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

P-elem, védett falazatban alkalmazható, függőleges üregelésű égetett agyag falazóelem.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Harmonizált szabvány:

EN 771-1:2011+A1:2015

A Bakonytherm égetett agyag falazóelemek esetében a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, illetve

EMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

(1415 számon bejelentett szerv) végezte, valamint a termék (EK-) ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNYÁT az

1415-CPR-27-(C-44/2006)

számon adta ki.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény	
Méretek(mm)	Hosszúság	175	
	Szélesség	300	
	Magasság	140	
Mérettűrés		T2	
Mérettartomány		R2	
Alak	Csoport	G3 (függőleges üregelésű)	
	Fekvő felületek síktól való eltérése	5 mm (maximum érték)	
	Fekvő felületek párhuzamossága	5 mm (maximum érték)	
Nyomószilárdság	Kategória	I. kategória	
	Közepes nyomószilárdság	14,0 N/mm ²	
	Terhelés iránya	fekvő felületre merőleges	
Alakállóság		NPD	
Tapadószilárdság		0,15 N/mm ² (EN 998-2:2017 'C' melléklet)	
Aktív oldható sótartalom		S0	
Tűzvesélyesség		A1	
Vízfelvétel átlaga legalább (Wmin)		10%	
Kezdeti vízfelvétel átlaga legfeljebb (Cmax)		5 kg / (m ² x min)	
Páradiffúziós ellenállási tényező (μ)		5/10	
Léghang szigetelés		NPD	
Hővezetési ellenállás	Egyenértékű hővezetési tényező (λ ₁₀)	NPD	
	Hőátbocsátási tényező (U)	NPD	
Nettó száraz testsűrűség	Középérték	1600 kg/m ³	
	Tűrés	D2	
Bruttó száraz testsűrűség	Középérték	850 kg/m ³	
	Tűrés	D2	
Tartósság fagyhatással szemben		NPD (F0)	
Veszélyes anyagok		NPD	

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2017.02.24.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Valdinger Gábor
ügyvezető igazgató