

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP száma: 16035W3161

Termék:

Porotherm 20 N+F

A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.



Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Harmonizált szabvány:

Bejelentett szerv(ek):

védett falazott szerkezethez

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1415


A(z) P - falazóelem nyilatkozat szerinti teljesítménye(i)

Méretetek és mérettűrések

			T2	R2
Hosszúság:	mm	500	± 6	7
Szélesség:	mm	200	± 4	4
Magasság:	mm	238	± 4	5
Középérték tűrése:	kategória	T2		
Mérettartomány:	kategória	R2		
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm	NPD		
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	NPD		

Alak

Falazóelem csoport:	-	2
Üregek százalékos aránya:	%	NPD
Bemélyedések aránya:	%	NPD



A valós üregekre rendezés kis mértékben eltérhet

Testsűrűség

Brutto száraz testsűrűség:	kg/m ³	750
Netto száraz testsűrűség:	kg/m ³	NPD
Tűrés:	kategória / %	D1 / 10

I kategóriájú falazóelem nyomószilárdsága

Fekvőfelületre merőleges:	N/mm ²	11
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm ²	NPD
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm ²	NPD

Tapadósilárdság: N/mm² 0,15

Hővezetési tényező, λ10, száraz, elem: W/(m·K) 0,3

Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5

Páraáteresztő képesség: - μ = 5/10

Tartósság, fagyhatással szemben: kategória F0

Vízfelvétel: % NPD

Kezdeti vízfelvétel: kg/(m²·min) NPD

Aktív oldható sótartalom: kategória S0

Nedvesség okozta alakváltozás: mm/m NPD

Tűzveszélyesség: osztály A1

tűzvédelmi osztály

Veszélyes anyagok: - NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

2016-11-21

CEO

Norbert Bencze

Wienerberger Téglaiipari zRt.
Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

További információk:

DoP száma: 16035W3161

Termék:

Porotherm 20 N+F



Wienerberger

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

Falazóelem szabványos nyomószilárdsága (fb)	N/mm2	13,42
Bordák és kérgék kombinált vastagsága (ct)	%	≥16