



webersan presto 100

Falszárító gúz

- Erősen nedves, sószenyezett falakra
- A webersan presto rendszer eleme
- Sόμεgkötő, falszárító hatású
- Kiváló páraáteresztő



Falszárító gúz erősen nedves (kapilláris felszívódás miatt vizes) és sószenyezett falak külső és belső felületének sávszerű vakolatjavítására, a webersan presto 200 és a webersan plus 200 javítóvakolatok alapjának előfröcskölőjeként, falszárító és sόμεgkötő hatással, kézi felhordásra.

Jó tudni

- Anyagigény: 5-7 kg/m²
- Kiadósság: 4,2-6 m²/30 kg zsák
- Keverővíz-szükséglet: kb. 0,2 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 6 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: kb. 4 mm
- Tapadószilárdság: $\geq 0,06$ N/mm²
- Nyomószilárdság: CSIV
- Kapilláris vízfelvétel: W0
- Páradiffúziós tényező: 5/35
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

SPR100

Kiszerelés

30 kg/zsák

Raklap mennyiség

36 zsák / 1080 kg



Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatóástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapterület előkészítése

Az alapterület legyen szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. Alacsony szilárdságú, vegyes falazatok esetén korrózióálló, vakolattartó rabicháló alkalmazása javasolt, dübelelve, a gúzrétegbe beépítve.

Feldolgozás

A régi vakolatréteget sávszerűen eltávolítjuk (0,5-1 méterrel a nedvességi határ felett), majd a megtisztított felületet és a kimélyített fugahézagokat tiszta vízzel lemossuk. A szárazanyagot fokozatos vízadagolás mellett a gúznál szokásos állagúra keverjük. A még nedves felületet az előfröcskölővel serpenyős felhordással 100%-os fedettségben begúzoljuk. 2-3 nap után kezdődhet a webersan presto javítóvakolat felhordása, addig a gúzt szükség szerint nedvesítéssel kezeljük.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

webersan presto 200	Falszárító javítóvakolat
webersan presto 300	Falszárító simítóvakolat
webersan presto 302	Falszárító simítóvakolat, 1mm