



U-zsalúelemek (ragasztott kivitelben)					
Típus/jel	Méret (mm) H×M×Sz	Elemcszám rakatonként (db)	Elemtömeg kg/db	Betonkitöltés l/fm	Anyag szükséglet db/m
Pu 20/20	600×200×200	40	9,80	15,20	1,67
Pu 20/25	600×200×250	30	10,80	22,70	1,67
Pu 20/30	600×200×300	30	11,70	30,30	1,67
Pu 20/37,5	600×200×375	20	14,70	37,50	1,67
Pu 40/25	600×400×250	20	21,40	45,00	1,67
Pu 40/30	600×400×300	16	23,30	60,00	1,67
Pu 40/37,5	600×400×375	12	29,10	75,00	1,67



Koszorúelemek						
Típus/jel	Méret H×M×Sz (mm)	Elemtömeg (kg/db)	Elemcszám rakatonként (db)	Hővezetési tényezők „λ”		Anyagszükséglet Koszorúelem (db/m)
				Ytong (W/mK)	Kőzetgyapot (W/mK)	
Pke-10 (50+50)	600×200×100	4,00	80	0,12	0,038	1,67
	600×250×100	5,00	60	0,12	0,038	1,67
	500×300×100	4,95	60	0,12	0,038	2,00
Pke-12,5 (75+50)	600×200×125	5,90	80	0,12	0,038	1,67
	600×250×125	7,40	60	0,12	0,038	1,67
	500×300×125	6,70	60	0,12	0,038	2,00



Hőhíd megszakító elem					
Típus/jel	Méret (mm) H×M×Sz	Elemcszám rakatonként (db)	Elemtömeg kg/db	Hővezetési tényező λ W/mK	Anyag szükséglet db/m
Ytong Start	600×200×250	48	22	0,145	1,66
	600×200×300	40	26,1	0,145	1,66